

Prohlášení o vlastnostech č. 05 - TR



1. Identifikační kód výrobku: **Stropní trámce TRESK TR**

2. Typ: **TR 145; TR 185; TR 225**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Betonové stropní trámce vyztužené svařovanou prostorovou výztuží jsou určeny jako základní nosné prvky pro stropní konstrukce tvořené betonovými vložkami SV 12, SV 16, SV 20. Délky trámců jsou odstupňovány po 100 mm.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:
TANEX a.s., Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 00013641

5. Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Systém prokazování shody 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 15037-1:2009

Provedl: Qualiform a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, Oznamovaný subjekt č. 1544 – posuzování a ověřování stálosti vlastností podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544 – CPR – 0011

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Nebylo vydáno

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	TR 145; TR 185; TR 225	Harmonizované normy
Rorměry	1000- 12000x125x145/185/225	EN 15037-1
Pevnost v tlaku průměrná (zkuš.kostka)	35 N/mm ²	EN 206
Objemová hmotnost	2100 kg/m ³	EN 12390-7
Třída betonu	C 25/30 – XC1	EN 206
Reakce na oheň Požární odolnost	Třída A1 REI 45 min	EN 13501-1
Obsah přírodních radionuklidů	Index hmotnostní aktivity“I“ VYHOVUJE	Vyhl.SÚJB č.307/2002Sb. Vyhl.č.499/2005Sb.

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Martin Živný – ředitel společnosti
Třebechovice pod Orebem 1.7.2013