

# DOPLŇKOVÝ MATERIÁL



[www.tresk.eu](http://www.tresk.eu)


## PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ

### Technické parametry:

Rozměry d/š/v [mm]:	195x145x300
Objemová hmotnost prvku:	1210 kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost prvku (průměrná):	12,5 kg/ks
Tolerance rozměrů:	D1
Reakce na oheň:	třída A1 REI-neuvedeno
Nebezpečné látky:	nejsou
Barva:	šedá

### Výhody:

- Jednoduchá povrchová úprava
- Požární odolnost
- Univerzálnost
- Hygienicky nezávadné



### Použití:

Patka lze využít na oplocení objektů jako spojovací prvek betonových desek.

### Dodávka:

Výrobek je dodáván jednotlivě.


## PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ SLOUPKOVÁ

### Technické parametry:

Rozměry d/š/v [mm]:	195x145x300
Objemová hmotnost prvku:	1210 kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost prvku (průměrná):	12,5 kg/ks
Tolerance rozměrů:	D1
Reakce na oheň:	třída A1 REI-neuvedeno
Nebezpečné látky:	nejsou
Barva:	šedá

### Výhody:

- Jednoduchá povrchová úprava
- Požární odolnost
- Univerzálnost
- Hygienicky nezávadné



### Použití:

Patka lze využít na oplocení objektů jako spojovací prvek betonových desek.

### Dodávka:

Výrobek je dodáván jednotlivě.

